



KANTGUMMI

Kvalitet	Beskrivelse	Dimensioner Tykkelse/bredde/ længde	Slidtab mm ³ (ca.)	TEKNISKE DATA						BESTANDIGHED				
				Farve	Spec. vægt g/cm ³	Shore A	Brudstyrke (MPA)	Forlæn- gelse %	Temperatur Bestan- dighed C°	Olie	Brændstof	Syre	Lud	Ældningsbestandig (vejrlig, ozon m.m.)
KANTGUMMI KVALITETER														
RGK45	Blød, første klasses gummi-kvalitet med særdeles gode mekaniske & tekniske egenskaber. God slidbestandighed og høj kærstyrke.	Tykkelser: 6/8/10/12/15/20 mm x 20 mtr Breder: 60,80,100,120,150,200 mm (andre bredder og tykkelser tilbydes ved forespørgsel)	175	Rød	1,25	45	6	550	-25/+80	-	-	-	0	0
SKG65	Første klasses gummi-kvalitet med gode mekaniske & tekniske egenskaber. God slidbestandighed og høj kærstyrke.	Tykkelser: 6/8/10/12/15/20 mm x 20 mtr Breder: 60,80,100,120,150,200 mm (andre bredder og tykkelser tilbydes ved forespørgsel)	120	Sort	1,2	65	15	350	-20/+70	-	-	-	0	0
SKG60	Kantgummi med gode mekaniske egenskaber og rimelig slidbestandighed – skånsom overfor båndet.	Tykkelser: 6/8/10/12/15/20 mm x 20 mtr Breder: 60,80,100,120,150,200 mm (andre bredder og tykkelser tilbydes ved forespørgsel)	300	Sort	1,27	60	6	300	-30/+80	-	-	-	0	0
BESTANDIGHED: ++ = MEGET GOD BESTANDIGHED / + = GOD BESTANDIGHED / 0 = BEGRÆNSET BESTANDIGHED / - = IKKE BESTANDIG														

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.