


# SBK



## SKANKOP EP 500/4 1+1 OIL-GM



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-25°/+70° C (kurzfristig -30°/+80° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Medium Öl & Fettbeständig gegen tierische  
und pflanzliche Öle und Fette

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	<b>500</b>
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	<b>45</b>
Decken mm	1+1
Qualitäts-Bezeichnung	OIL-GM
Gummiqualität Decken	NBR/SBR
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebereinlagen	4
Gewebe Typ	EP125
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	6,5
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	7,5
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	500
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	400
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

**Skandinavisk Båndkompagni A/S**

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.