SKANCROSS XE 630/4-2 4+2 Y

Antistatisk iht. EN ISO 284:2012 (≤3 x 10^8 Ohm)

Slidtab maks. 150 mm³

Temperaturbestandighed -30°/+70° C (kortvarigt -40°/+80° C)

Omgivelsestemperatur Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere klik her!

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	**630**
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	**63**
Standard dæklag mm	4+2
Kvalitetsbetegnelse	Y
Gummitype dæklag	SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	4 x EP/2 x EM
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	13,0
Vægt kg/m² ca.	14,4
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	630
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	500
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.