

# SBK



## SKANKOP EP 1000/4 1+3 OIL-GS-K



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-20°/+80° C (kortvarigt -30°/+90° C)



Omgivelsestemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed over for  
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	1000
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	91
Standard dækklag mm	1+3
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GS-K
Gummitype dækklag	NBR
Gummitype kerne	NBR
Farve	Sort
Antal duge	4
Dugtype	EP250
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	10,5
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	12,1
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	800
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	630
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst
<b>VIGTIGT !</b>	<b>Ved montage skal tyk side af rem vende ind imod tromle</b>

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.