

SBK



SKANKOP EP 1000/5 2+2 OIL-GM-S



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³



Temperaturbestandighed
-25°/+70° C (kortvarigt -30°/+80° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Medium oliebestandighed over for animalsk
& vegetabilsk olie



Flammehæmmende iht. ISO340 "S"



FAKTA	
Brudstyrke N/mm	1000
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	91
Standard dækklag mm	2+2
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GM-S
Gummitype dækklag	NBR/SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	5
Dugtype	EP200
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	10,6
Vægt kg/m ² ca.	11,6
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	800
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	630
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.