


SBK



SKANKOP EP 500/3 1+1 OIL-GM-K



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³



Temperaturbestandighed
-25°/+70° C (kortvarigt -30°/+80° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Medium oliebestandighed over for
animalsk & vegetabilsk olie



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	500
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	45
Standard dækklag mm	1+1
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GM-K
Gummitype dækklag	NBR/SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	3
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	5,5
Vægt kg/m ² ca.	6,5
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	400
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	315
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.