


# SBK



## SKANKOP EP 500/3 1+1 OIL-GS



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 150 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-20°/+100° C (kortvarigt -30°/+120° C)



Omgivelsestemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed over for  
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie

| FAKTA                                  |                       |
|--|-----------------------|
| Brudstyrke N/mm                        | 500                   |
| Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm | 45                    |
| Standard dækklag mm                    | 1+1                   |
| Kvalitetsbetegnelse                    | OIL-GS                |
| Gummitype dækklag                      | NBR                   |
| Gummitype kerne                        | NBR                   |
| Farve                                  | Sort                  |
| Antal duge                             | 3                     |
| Dugtype                                | EP160                 |
| Kæde                                   | Polyester             |
| Skud                                   | Polyamid              |
| Forlængelse maks. %                    | 1,5                   |
| Total tykkelse mm ca.                  | 5,5                   |
| Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.             | 6,5                   |
| Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm    | 400                   |
| Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm     | 315                   |
| Ved mindre tromler                     | Konsulter os venligst |

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.