

# SBK



## SKANKOP EP 800/4 1+3 ATEX-OIL-GM



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 170 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-20°/+70 C (kortvarigt -25°/+80° C)



Omgivelsestemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Medium oliebestandighed overfor  
animalske & vegetabiliske olier



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	<b>800</b>
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	<b>72</b>
Standard dæklag mm	1+3
Kvalitetsbetegnelse	ATEX-OIL-GM
Gummitype dæklag	NBR/SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	4
Dugtype	EP200
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	9,5
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	12,1
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	630
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	500
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst
<b>VIGTIGT !</b>	<b>Ved montage skal tyk side af rem vende ind imod tromle</b>



### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.