


SBK



SKANKOP EP 800/5 1+1 OIL-GS



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 150 mm³




Temperaturbestandighed
-20°/+100° C (kortvarigt -30°/+120° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed overfor
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie



FAKTA	
Brudstyrke N/mm	800
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	72
Standard dækklag mm	1+1
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GS
Gummitype dækklag	NBR
Gummitype kerne	NBR
Farve	Sort
Antal duge	5
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	8,0
Vægt kg/m ² ca.	9,2
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	630
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	500
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.