

SBK



SKANPLY EP 400/3 4+2 T150



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)




Slidtab maks. 180 mm³



Temperaturbestandighed
-30°/+150° C (kortvarigt -35°/+170° C)



Omgivelsestemperatur maks. 50° C
Min/maks: -30°/+150° C. Læs mere [klik her!](#)



FAKTA	
Brudstyrke N/mm	400
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	40
Standard dæklag mm	4+2
Kvalitetsbetegnelse	T150
Gummitype dæklag	SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	3
Dugtype	EP125
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	9,0
Vægt kg/m ² ca.	10,4
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	315
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	250
Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm	200
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.