



GUMMIPLATTEN NBR QUALITÄTEN

Qualität	Beschreibung	Formate Stärke/Breite/Länge	Indlæg (Antal)	TECHNISCHE DATEN						BESTÄNDIGKEITEN				
				Farbe	Spez. Gewicht g/cm ³	Shore A	Reißfestigkeit (MPa)	Dehnung %	Temperatur- Beständigkeit C°	Öl	Treistoff	Säure	Lauge	Witterung
NR/SBR QUALITÄTEN														
NBR GAS 80	Hochwertiger Perbunan-Qualität mit diversen Gas-Zulassungen u.a. gem. Nach DIN DVGW/3535	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,53	80	13	250	-15/+80	++	+	+	+	-
NBR SUPER 60	Hochwertiger Perbunan-Qualität mit guten mechanischen Eigenschaften. Öl und Benzinbeständig bis 30% Aromaanteil	1-2 mm = 1,2/1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,2/1,4x10 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,19	60	11	400	-20/+80	++	++	+	+	-
BESTÄNDIGKEIT: ++ = SEHR GUT / + = GUT / 0 = BEDINGT / - = NICHT BESTÄNDIG														

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten