



SEITENFÜHRUNGSGUMMI

| Qualität | Beschreibung | Formate Stärke/Breite/Länge | Abrieb mm ³ (ca.) | TECHNISCHE DATEN | | | | | | BESTÄNDIGKEITEN | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | | | Farbe | Spez. Gewicht g/cm ³ | Shore A | Reißfestigkeit (MPa) | Dehnung % | Temperatur- Beständigkeit C° | Öl | Treistoff | Säure | Lauge | Witterung |
| NR/SBR QUALITÄTEN | | | | | | | | | | | | | | |
| RKG45 | Abriebfeste Seitenführungsqualität in weicher Ausführung mit guten mechanischen Werten | Stärke: 6/8/10/12/15/20 mm x 20 mtr Breiten: 60,80,100,120,150,200 mm (andere Breiten und Stärken auf Anfrage) | 175 | Rot | 1,25 | 45 | 6 | 550 | -25/+80 | - | - | - | 0 | 0 |
| SKG65 | Abriebfeste Seitenführungsqualität in mittlerer Shore-Härte mit guten mechanischen Werten | Tykkelser: 6/8/10/12/15/20 mm x 20 mtr Breiten: 60,80,100,120,150,200 mm (andere Breiten und Stärken auf Anfrage) | 120 | Schwarz | 1,2 | 65 | 15 | 350 | -20/+70 | - | - | - | 0 | 0 |
| SKG60 | Seitenführungsqualität in mittlerer Shore-Härte mit guten mechanischen Werten und zufriedenstellenden Abrieb. Gurtschonend ! | Stärke: 6/8/10/12/15/20 mm x 20 mtr Breiten: 60,80,100,120,150,200 mm (andere Breiten und Stärken auf Anfrage) | 300 | Schwarz | 1,27 | 60 | 6 | 300 | -30/+80 | - | - | - | 0 | 0 |

BESTÄNDIGKEIT: ++ = SEHR GUT / + = GUT / 0 = BEDINGT / - = NICHT BESTÄNDIG

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten