


SBK



SKANCROSS XE 400/3-2 4+2 Y



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 150 mm³



Temperaturbeständigkeit
-30°/+70° C (kurzfristig -40°/+80° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	400
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	40
Decken mm	4+2
Qualitäts-Bezeichnung	Y
Gummiqualität Decken	SBR
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	3 x EP/2 x EM
Gewebe Typ	EP125
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	11,8
Gewicht kg/m ² ca.	12
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	400
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	315
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.