

SBK



SKANKOP EP 1000/4 1+3 ATEX-OIL-GM



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 170 mm³



Temperaturbeständigkeit
-20°/+70° C (kurzfristig -25°/+80° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Medium Öl & Fettbeständig gegen tierische
und pflanzliche Öle und Fette



Schwerentflammbar gemäß iht. ISO340 "K"



Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	1000
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	91
Decken mm	1+3
Qualitäts-Bezeichnung	ATEX-OIL-GM
Gummiqualität Decken	NBR/SBR
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	4
Gewebe Typ	EP200
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	10,0
Gewicht kg/m ² ca.	14,1
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	800
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	630
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an
ACHTUNG	Bei Montage Dicke Seite vom Gurt (3 mm) auf der Trommel



Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.