

SBK



SKANKOP MONOPLY 630/1 1+3 ATEX-FCM-OIL-GS



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 200 mm³



Temperaturbeständigkeit
-20°/+80° C (kurzfristig -25°/+90° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. [Mehr erfahren](#)



Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische,
tierische und pflanzliche Öle und Fette



In Übereinstimmung mit EC 1935-2004
(alle Lebensmittel)



Schwerentflammbar gemäß iht. ISO340 "K"



Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	630
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	57
Decken mm	1+3
Qualitäts-Bezeichnung	ATEX-FCM-OIL-GS
Gummiqualität Decken	NBR/PVC
Gummiqualität Kern	NBR/PVC
Farbe	Weiß
Anzahl Gewebeeinlagen	1
Gewebe Typ	SW630
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	0,8
Gesamtstärke ca. mm	6,1
Gewicht kg/m ² ca.	8,2
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	315
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	250
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an
ACHTUNG	Bei Montage Dicke Seite vom Gurt (3 mm) auf der Trommel



Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.