


SBK



SKANKOP EP 1250/5 2+2 OIL-GM-K



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 200 mm³



Temperaturbeständigkeit
-25°/+70° C (kurzfristig -30°/+80° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Medium Öl & Fettbeständig gegen tierische
und pflanzliche Öle und Fette



Schwerentflammbar gemäß ISO340 "K"

| Spezifikation | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Bruchfestigkeit N/mm | 1250 |
| Empfohlene max. Bezugskraft N/mm | 114 |
| Decken mm | 2+2 |
| Qualitäts-Bezeichnung | OIL-GM-K |
| Gummiqualität Decken | NBR/SBR |
| Gummiqualität Kern | SBR |
| Farbe | Schwarz |
| Anzahl Gewebereinlagen | 5 |
| Gewebe Typ | EP250 |
| Kette | Polyester |
| Schuss | Polyamid |
| Dehnung max. % | 2,5 |
| Gesamtstärke ca. mm | 12,5 |
| Gewicht kg/m ² ca. | 14,4 |
| Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung | 800 |
| Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung | 630 |
| Kleiner Trommeln | Fragen Sie uns bitte an |

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.