

SBK



SKANKOP EP 1250/4 1+3 OIL-GM-S



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 200 mm³



Temperaturbeständigkeit
-25°/+70° C (kurzfristig -30°/+80° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Medium Öl & Fettbeständig gegen tierische
und pflanzliche Öle und Fette



Schwerentflammbar gemäß ISO340 "S"



Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	1250
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	114
Decken mm	1+3
Qualitäts-Bezeichnung	OIL-GM-S
Gummiqualität Decken	NBR/SBR
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	4
Gewebe Typ	EP315
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	11,5
Gewicht kg/m ² ca.	14,4
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	1000
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	800
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.