


# SBK



## SKANKOP EP 630/5 1+1 OIL-GM-S



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-25°/+70° C (kurzfristig -30°/+80° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Medium Öl & Fettbeständig gegen tierische  
und pflanzliche Öle und Fette



Schwerentflammbar gemäß ISO340 "S"

| Spezifikation                     |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Bruchfestigkeit N/mm              | <b>630</b>              |
| Empfohlene max. Bezugskraft N/mm  | <b>57</b>               |
| Decken mm                         | 1+1                     |
| Qualitäts-Bezeichnung             | OIL-GM-S                |
| Gummiqualität Decken              | NBR/SBR                 |
| Gummiqualität Kern                | SBR                     |
| Farbe                             | Schwarz                 |
| Anzahl Gewebeeinlagen             | 5                       |
| Gewebe Typ                        | EP125                   |
| Kette                             | Polyester               |
| Schuss                            | Polyamid                |
| Dehnung max. %                    | 2,5                     |
| Gesamtstärke ca. mm               | 7,5                     |
| Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.     | 8,6                     |
| Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung | 500                     |
| Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung  | 400                     |
| Kleiner Trommeln                  | Fragen Sie uns bitte an |

**Skandinavisk Båndkompagni A/S**

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.