

SBK



SKANKOP EP 1000/5 2+2 OIL-GS-K



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 200 mm³



Temperaturbeständigkeit
-20°/+80° C (kurzfristig -30°/+90° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische,
tierische und pflanzliche Öle und Fette



Schwerentflammbar gemäß ISO340 "K"

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	1000
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	91
Decken mm	2+2
Qualitäts-Bezeichnung	OIL-GS-K
Gummiqualität Decken	NBR
Gummiqualität Kern	WBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebereinlagen	5
Gewebe Typ	EP200
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	10,6
Gewicht kg/m ² ca.	11,6
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	800
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	630
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.