

SBK



SKANKOP EP 500/3 1+3 OIL-GS-K



Antistatisch gemäß ISO284/EN20284/DIN22104
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 200 mm³



Material temperatur
-20°/+100° C (kurzfristig -30°/+120° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. [Mehr erfahren](#)



Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische,
tierische und pflanzliche Öle und Fette



Schwerentflammbar gemäß ISO340 "K"

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	500
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	45
Decken mm	1+3
Qualitäts-Bezeichnung	OIL-GS-K
Gummiqualität Decken	NBR
Gummiqualität Kern	NBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	3
Gewebe Typ	EP160
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	7,0
Gewicht kg/m ² ca.	8,6
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	400
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	315
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an
ACHTUNG	Bei Montage Dicke Seite vom Gurt (3 mm) auf der Trommel

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.