


# SBK



## SKANKOP EP 1250/5 2+2 OIL-GS



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 150 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-20°/+100° C (kurzfristig -30°/+120° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. [Mehr erfahren](#)



Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische,  
tierische und pflanzliche Öle und Fette

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	1250
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	114
Decken mm	2+2
Qualitäts-Bezeichnung	OIL-GS
Gummiqualität Decken	NBR
Gummiqualität Kern	NBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	5
Gewebe Typ	EP250
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	12,5
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	14,4
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	1000
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	800
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.