

# SBK



## SKANKOP EP 1000/5 2+2 T180



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-30°/+180° C (kurzfristig -35°/+200° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	1000
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	91
Decken mm	2+2
Qualitäts-Bezeichnung	T180
Gummiqualität Decken	EPDM
Gummiqualität Kern	EPDM
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	5
Gewebe Typ	EP200
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	10,6
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	11,6
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	800
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	630
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

**Skandinavisk Båndkompagni A/S**

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.