

SBK



SKANKOP EP 630/4 2+2 T180



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 200 mm³



Temperaturbeständigkeit
-30°/+180° C (kurzfristig -35°/+200° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	630
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	57
Decken mm	2+2
Qualitäts-Bezeichnung	T180
Gummiqualität Decken	EPDM
Gummiqualität Kern	EPDM
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	4
Gewebe Typ	EP160
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	8,5
Gewicht kg/m ² ca.	10,4
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	500
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	400
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.