

# SBK



## SKANPLY EP 630/4 5+0 OIL-GM



Antistatisk iht. ISO284/EN20284/DIN22104  
( $3 \leq x 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 200 mm<sup>3</sup>



-25°/+70° C (kortvarigt -30°/+70° C)



Medium oliebestandighed over for animalsk  
& vegetabilsk olie

| FAKTA                                  |                       |
|--|-----------------------|
| Brudstyrke N/mm                        | 630                   |
| Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm | 63                    |
| Standard dæklag mm                     | 5+0                   |
| Kvalitetsbetegnelse                    | OIL-GM                |
| Gummitype dæklag                       | NBR/SBR               |
| Gummitype kerne                        | SBR                   |
| Farve                                  | Sort                  |
| Antal duge                             | 4                     |
| Dugtype                                | EP160                 |
| Kæde                                   | Polyester             |
| Skud                                   | Polyamid              |
| Forlængelse maks. %                    | 2,5                   |
| Total tykkelse mm ca.                  | 10,5                  |
| Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.             | 12,2                  |
| Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm    | 500                   |
| Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm     | 400                   |
| Min. Tromle Ø > 30% udnyttelse mm      | 315                   |
| Ved mindre tromler                     | Konsulter os venligst |

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.