

# SBK



## SKANPLY EP 400/3 4+2 OIL-GS



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 150 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-20°/+80° C (kurzfristig -30°/+120° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Medium Öl & Fettbeständig gegen tierische  
und pflanzliche Öle und Fette



Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	<b>400</b>
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	<b>40</b>
Decken mm	4+2
Qualitäts-Bezeichnung	OIL-GS
Gummiqualität Decken	NBR
Gummiqualität Kern	NBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	3
Gewebe Typ	EP125
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	9,0
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	10,4
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	315
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	250
Min. Trommel Ø < 30% Ausnutzung	200
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.