

SBK



SKANPLY EP 315/3 3+0 Supergrip Beige



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Temperaturbeständigkeit
-15°/+70° C (kurzfristig -20°/+80° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. [Mehr erfahren](#)

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	315
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	31,5
Decken mm	3+0
Qualitäts-Bezeichnung	Y
Gummiqualität Decken	NR/SBR – supergrip profil
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Beige
Anzahl Gewebeeinlagen	3
Gewebe Typ	EP 100
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	7,0
Gewicht kg/m ² ca.	5,9
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	315
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	250
Min. Trommel Ø < 30% Ausnutzung	200
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.