

# SBK



## SKANPLY EP 500/3 6+2 T220



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-30°/+220° C (kurzfristig -35°/+230° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	500
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	50
Decken mm	6+2
Qualitäts-Bezeichnung	T200
Gummiqualität Decken	EPDM
Gummiqualität Kern	EPDM
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	3
Gewebe Typ	EP160
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	11,0
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	14,0
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	400
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	315
Min. Trommel Ø < 30% Ausnutzung	250
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.