

SBK



SKANPLY EP 250/2 2.5+0 Y



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 150 mm³



Temperaturbeständigkeit
-30°/+70° C (kurzfristig -40°/+80° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	250
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	25
Decken mm	2,5+0
Qualitäts-Bezeichnung	Y
Gummiqualität Decken	SBR
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	2
Gewebe Typ	EP125
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	6,0
Gewicht kg/m ² ca.	6,7
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	250
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	200
Min. Trommel Ø < 30% Ausnutzung	160
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.